



Calle de la Sal, 1-5 - Calle Riacho, 10-12 (Orihuela)
Silvia Yus Cecilia

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2004

Editor

Fernando E. Tendero Fernández

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2007

Depósito legal: A-980-2006



Nombre de la intervención:	Calle de la Sal, 1-5 - Calle Riacho, 10-12
Municipio:	Orihuela
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Directores:	Silvia Yus Cecilia y Álvaro Jacobo Pérez
Equipo técnico:	—
Autora del artículo:	Silvia Yus Cecilia
Promotor:	Particular
Autorización:	2004/0359-A
Fecha de la actuación:	10/5/2004 – 14/5/2004
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	Edad Contemporánea
Material depositado:	Museo Arqueológico Comarcal
Tipo de intervención:	Sondeos arqueológicos

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

La realización de tres sondeos nos lleva a concluir que los sedimentos documentados en el solar de la calle de la Sal, 1, 3, 5 y calle Riacho, 10, 12 corresponden a estratos totalmente contemporáneos del primer tercio del siglo XX y del siglo XIX caracterizados por la presencia de abundantes escombros constructivos y basuras, entre las que destacamos la existencia de plásticos en la cota máxima de excavación.

El otro tipo de relleno que aparece en nuestra excavación es característico de las márgenes de los ríos (arcillas, arenas, lodos). Estos depósitos se han ido acumulando con el paso de los años, favorecidos por el libre cauce de las aguas de un río meandriforme como el Segura, hasta que se produjo su canalización a su paso por la ciudad. Estos son los estratos aparecidos por debajo de la estratigrafía alterada por la intervención humana.

La característica común a todos los sondeos es la inexistencia de material cerámico anterior al siglo XVIII, resultando los fragmentos de dimensiones mínimas para su identificación. La mayor parte de la superficie de excavación da como resultado niveles arqueológicos estériles, aunque cabe mencionar el hallazgo de dos pavimentos.

El pavimento más meridional, localizado en el sondeo 3, es de tierra pisada con una pequeña proporción de cal, para endurecerlo y facilitar su tránsito. Su

cronología es totalmente contemporánea, dando materiales del siglo XIX. El otro de los suelos tiene en común la fecha de uso con el anterior, pero no la técnica constructiva, que en esta ocasión se trata de ladrillos (32 x 15 x 3 cm). Otra característica de ambos es su importante estado de deterioro, que en el primero de los casos se encuentra cortado por un muro de carga moderno y en el segundo, por una fosa de escombros y una canalización actual.

Otros restos constructivos documentados son los cimientos de los muros maestros de la vivienda derribada en el sondeo 3 y una zapata, también correspondiente a dicha estructura del sondeo 4. Dadas las características del suelo (depósitos de arcillas y arenas aluviales), para la edificación de principios del siglo XX con dos plantas de altura, es necesario la creación de importantes cimientos, cuya anchura suele rebasar en unos 10 cm aproximadamente a la del muro.



Vista del solar con los sondeos